


Artikelgruppe 26000 / 26100

Speed Kunststoff und Metall

Material: 26000 Kunststoff
26100 Zink-Druckguß

Temperaturbeständigkeit: von - 40° Celsius
bis + 70° Celsius



Artikel	Durchmesser in mm	Länge in mm	Mindest-Einbautiefe	Maximale Nutzlänge
26000	13	24	Bündig mit dem jeweiligen Baustoff	Je nach Länge der verwendeten Schraube
26100	14	23		

Auszugswerte in folgenden Baustoffen:

Auszugswert in Kilo-Newton (kn)

Material	Kunststoff	Metall
Gipskartonplatten 9,5 mm Stärke	0,46	0,46
Gipskartonplatten 12,5 mm Stärke	0,57	0,56
Gipskartonplatten 2 x 12,5 mm Stärke	0,75	0,75
Gipsfaserplatten 10,0 mm Stärke	-----	0,55
Gipsfaserplatten 12,5 mm Stärke	-----	0,89

Nichttragendes Mauerwerk, Putz oder Isolierung sind zu berücksichtigen, diese gelten nicht als Verankerungsgrund.

Diese Angaben basieren auf Werksversuchen, sie sind als allgemeine Empfehlung zu betrachten und müssen durch örtliche Versuche an den jeweiligen Materialien angepaßt werden. Ein Sicherheitsbeiwert ist zu berücksichtigen. Die Angaben gelten nicht für bauaufsichtlich relevante Fälle. Sie stellen keine Zulassung dar.

Empfohlener Sicherheitswert: 5-fach